

Nachhaltigkeitsinformation

2K-Aqua-Epoxi-Primer 873



Technische Daten

Bestimmte Verwendung	Beschichtungsstoff
Dichte	ca. 1,4 g/cm ³
Verbrauch	ca. 140 g/m ²
Glanzgrad	matt

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	RE 1
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	1 g/l
VOC-Gehalt LEED (less water)	1 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI*	nicht enthalten
* kein Rezepturbestandteil	

Umweltsiegel

Erfüllt die VOC-Anforderungen nach	RAL-UZ 12a (Blauer Engel)
---	---------------------------

Gebäudezertifizierungen

DGNB Kriterium ENV 1.2, Version 2012 (Upgrade 31.07.2013)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Flüssige Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	Lacke/Lasuren	VOC	ja	ja	ja	ja
14	Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente etc.	Korrosionsschutz- und Effektbeschichtungen (z. B. Metalliceffekt)	VOC	ja	ja	ja	ja
17	Epoxydoberflächenbeschichtungen von Boden, Decke und Wand - auch im Systemaufbauten	Versiegelungen, 2K-PU-Lacke, PU Bodenbeschichtungen - ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus, etc.	Epoxidharze	ja	ja	ja	
27	Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI.						

LEED**Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)**

Primers, Sealers and Undercoaters

VOC-Limit

100 g/l

Limit erfüllt

ja

Sonstiges**Recyclinganteil**

nicht enthalten

Produktionsort

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
DEUTSCHLAND

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen

zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de