

## Floortec PU-Härter 571



spezieller Härter für Floortec 2K-Sentopur 570

### Anwendungsbereich

Ausschließlich zum Anmischen mit Floortec 2K-Sentopur 570

### Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In der Gebindegröße abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbton</b>	transparent
<b>Werkstoffbasis</b>	Isocyanat
<b>Flammpunkt</b>	+203 °C
<b>Dichte</b>	ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verpackung</b>	5 kg (Stammmaterial und Härter in separaten Gebinden)

### Verarbeitung

<b>Anmischen</b>	Vor der Härterzugabe Floortec 2K-Sentopur 570 homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mindestens 2 Minuten lang mischen. Anschließend in ein sauberes Leergebinde umtopfen und nochmal aufrühren. Auf restlose Entleerung des Härtergebendes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt Floortec 2K-Sentopur 570 beachten.
<b>Verträglichkeit</b>	Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.

## Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur** Nicht unter +8 °C und bis max. +25 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur sowie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit ( $\geq 80\%$ ) oder Staufeuchte verarbeiten. Taupunkttemperatur beachten. Mindestens 3 °C über Taupunkt verarbeiten.
- Werkzeugreinigung** Nach Gebrauch sofort mit PUR-Verdünnung 617 reinigen.

## Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei zwischen +5 °C und +35 °C an einem gut belüfteten Ort. Anbruchgebinde dicht verschließen.

## Deklaration

- Produkt-Code** PU10  
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Hinweise

- Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de